

FICHA TÉCNICA

1102S34US0

ECOSYS M2040dn/L

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA
IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO A COLOR

CARACTERÍSTICAS DE LA FICHAS-PRODUCTO	VALORES
CATEGORÍA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER
TIPO	MONOCROMÁTICA
VELOCIDAD MONOCROMÁTICA	40 PPM
VELOCIDAD COLOR	NO APLICA
CONECTIVIDAD USB	SI
CONECTIVIDAD LAN	SI
CONECTIVIDAD WLAN	NO
MEMORIA INTERNA	512 MB
MEMORIA MÁXIMA	1536 MB
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOC. (ADF)	SI
DÚPLEX AUTOMÁTICO	SI
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	1200 PPP
RESOLUCIÓN DE CAPTURA	600 PPP
CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO	10,000 PG.
GARANTÍA DE FABRICA	36 MESES ON-SITE
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	KYOCERA
MODELO	ECOSYS M2040dn/L
NÚMERO DE PARTE	1102S34US0
EMPAQUE DE FABRICA	EN CAJA
COMPONENTES	Guía rápida de instalación, CD con software (Drivers, utilitarios y manuales) y cable de poder
CUENTA CON REPUESTOS	SI
PLATAFORMA DE ACCESO P/GESTION RESIDUOS	NO
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	NO
PLAN DE MANEJO DE RAEE	NO



OTRAS CARACTERÍSTICAS	VALORES
PANEL DE CONTROL	PANTALLA LCD DE 5 LINEAS
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	20 SEGUNDOS
TIEMPO DE SALIDA COPIA/IMPRESIÓN	6.4/6.4 SEGUNDOS
PROCESADOR	800 MHZ.
BANDEJAS DE ENTRADA	BANDEJA 1: 250 HOJAS BYPASS: 100 HOJAS
DÚPLEX (IMPRESION/COPIADO/ESCANEO)	SI/SI/SI
BANDEJA DE SALIDA	150 HOJAS
VELOCIDAD DEL ESCÁNER	40 ipm (MONO A 300 DPI)
TIPO DEL ADF	DOBLE ESCANEADO PARA 50 HOJAS
PESO DE PAPEL	BANDEJA 1: 60-163 GR/M ² BYPASS: 60-220 GR/M ²
EMULACIONES	PCL 6, PS3, PDF, XPS, TIFF Y JPEG
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows XP, Server 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Mac OS X 10.5 o posterior
VOLUMEN MÁX DE IMPRESIÓN MENSUAL	80,000 PG.
VOLTAJE DE TRABAJO	220-240 V /60 HZ.

CERTIFICACIONES	
CERTIFICADO ENERGY STAR	SI
CERTIFICADO ISO 14001	SI
CERTIFICADO ISO 9001	SI
CERTIFICADO RoHS	SI