



> IMPRESIÓN > COPIADO >  
ESCANEO > FAX

## ECOSYS M4125idn

SISTEMA MULTIFUNCIONAL  
BLANCO Y NEGRO

N/P: 1102P24US0

# ECONÓMICA ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



La **ECOSYS M4125idn** ofrece funcionalidad de alto nivel e impresión blanco y negro de calidad a oficinas y grupos de trabajo que buscan equipos multifuncionales con poca superficie ocupada. Preparada de fábrica para ofrecer velocidades de impresión de hasta 25 páginas por minuto y flexibilidad de tamaños de papel hasta 11" x 17". Las capacidades pueden mejorarse aún más con aplicaciones de negocios avanzadas, que permiten que el dispositivo esté a la altura de sus necesidades únicas. Diseñada con la tecnología avanzada ECOSYS de Kyocera, brinda confiabilidad y durabilidad a oficinas ecológicas, todo con un costo total de propiedad bajo, lo que garantiza la satisfacción de sus necesidades de manejo de documentos digitales y rentabilidad.

- > Hasta 25 páginas por minuto en blanco y negro
- > Interfaz de pantalla táctil color de 4.3" fácil de usar
- > Compatible con HyPAS para Usar Aplicaciones de Negocios de Kyocera
- > Calidad de impresión hasta Fine 1200 dpi
- > Capacidad de papel de hasta 1,600 hojas
- > Estándar con interfaz de host USB para escanear e imprimir sobre la marcha
- > Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® y KYOCERA Mobile Print para ofrecer conectividad en todo lugar y en todo momento
- > Estándar con tecnología Near Field Communication (NFC) para Android y Wi-Fi Direct para proporcionar mayor practicidad a los dispositivos inteligentes
- > Fácil instalación y funcionamiento
- > Necesidad mínima de mantenimiento
- > KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos

# ECOSYS M4125idn

N/P: 1102P24US0

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Equipo multifuncional blanco y negro A3,

imprime/copia/escanea/opción de fax

**Páginas por minuto:**

Blanco y negro - carta y A4: 25 ppm, legal: 12 ppm,

doble carta: 12 ppm

**Tiempo de calentamiento:** 21 segundos

**Salida de la primera impresión:** Impresión/copiado: 5.8 segundos  
blanco y negro

**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil color de 4.3"

**Resolución:** 600 x 600 dpi; Fine 1200 dpi

**Memoria (RAM):** Estándar con 1024 MB, expandible a 3 GB

**Disco duro:**

Opción de **HD-6** (32 GB SSD); opción de **HD-7** (128 GB SSD)

**Dúplex:** Estándar con duplexor sin apilador, admite de media carta

a doble carta, 16 lb Bond - 60 lb Cover (60 - 163g/m<sup>2</sup>) **Bandeja de salida de papel estándar:** De media carta a doble carta/250 hojas

**Requisitos eléctricos:** 120V, 60Hz, 9.8A; 220-240V: 50Hz, 5.5A

**Consumo de electricidad típico (TEC):**

120V: 1.01 kWh/semana; 220-240V: 0.96 kWh/semana

**Dimensiones:** 58.9 cm de ancho x 58.9 cm de profundidad x

68.8 cm de altura

**Peso:** 49 kg

**Volumen máximo de impresión mensual:** 80,000 páginas

**Ciclo de trabajo mensual recomendado:** 20,000 páginas

## SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandeja de papel para 500 hojas,

MPT (bandeja multipropósito) para 100 hojas

**Fuentes de papel opcionales:** Bandejas dobles de 500 hojas

(PF-471); bandeja de 500 hojas + gaveta (para papel) (PF-470)

**Capacidad de papel:** Estándar: 600 hojas; máximo: 1,600 hojas

**Tamaño de papel:**

Bandejas/MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

(de media carta a doble carta)

**Densidad del papel:** Bandejas: 16 lb - 43 lb Bond (60 - 163g/m<sup>2</sup>);

MPT (bandeja multipropósito): 16 lb Bond - 140 lb Index (60 -

256g/m<sup>2</sup>)

**Tipos de papel:** Bandeja estándar/opcional: Papel común,

reciclado, denso, fino; MPT (bandeja multipropósito): Papel

común, reciclado, denso, fino, OHP, sobre

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

**Estándar:** Autenticación local, autenticación de red, comunicación

codificada (IPsec, HTTPS, protocolo LDAP (protocolo liviano de

acceso a directorios) sobre SSL, SNMPv3)

**Opción de:**

Kit de seguridad de datos (E): Modo de sobrescritura del disco

duro, codificación de datos

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** ARM Cortex-A9 (Dual Core)/1.2GHz

**PDL/emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3

(compatible con PostScript3), PDF, XPS, TIFF, JPEG

**Resolución de impresión:** 600 x 600 dpi; Fine 1200 dpi

**Fuentes:** 93 PCL6/PS3, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidad con SO:**

Windows: Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/

Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Mac OS: Mac OS X v10.5 o versión posterior

**Impresión móvil:**

Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA

Mobile Print

**Interfaces:** Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad,

2 interfaces de host USB, 2 ranuras de expansión, IEEE 802.11b/g/n,

LAN inalámbrico (distancia de comunicación de 30 metros)

Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 tarjeta de red dual), IEEE

802.11b/g/n (IB-51 interfaz LAN inalámbrico) (distancia de

comunicación de 100 metros)

**Impresión en red y protocolos soportados:** TCP/IP, FTP, LPR,

NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNMP,

DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, escaneo/impresión WSD

**Drivers:** KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Driver de FAX en red, TWAIN Driver, WIA Driver, monitoreo

de estado, NDPS Novell, perfil común, salida para PDF, marca de

agua de seguridad, fax en red/USB

**Utilitarios:** KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración

de archivos, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación

rápida, KYOCERA Net Manager (Pro), registro de identificación

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

**Tipo de escaneo:** Escáner en blanco y negro y color

**Resolución del escáner:**

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formatos de archivo:**

TIFF, PDF, PDF (alta compresión), XPS, OpenXPS, JPEG

**Velocidades de escaneo (blanco y negro o color a 300 dpi):**

Simple faz: 50 ipm; dúplex: 16 ipm

**Conectividad/protocolos soportados:** 10/100/1000BaseTX, IEEE

802.11b/g/n, LAN inalámbrico, USB 2.0 de alta velocidad

**Funciones de escaneo:** Escaneo a carpeta (SMB), escaneo a

e-mail (SMTP y SMTP sobre SSL), escaneo a FTP (FTP sobre SSL),

escaneo a USB, escaneo WSD, WIA Driver y escaneo TWAIN

**Tamaño del original:** Mediante procesador de documentos (DP):

Media carta a doble carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Vidrio: Hasta

11" x 17"

**Drivers:** TWAIN Driver, WIA, WSD

## ESPECIFICACIONES DE COPIADO

**Resolución de copiado:** 600 x 600 dpi

**Modo de imagen:** Texto, foto, texto/foto, diagrama/mapa

**Copia continua:** De 1 a 999

**Otras funciones:** Ampliación automática, selección automática

de papel, inicio automático, cambio automático de bandeja,

interrupción de copia, rotación de copia, borrado de bordes, copia

dividida, compaginación electrónica, desplazamiento de margen,

función para evitar que la tinta traspase la hoja, estampar texto,

salto de página en blanco

**Administración de trabajos:**

100 códigos de departamento, programas de trabajo y teclas de

acceso directo

**Ampliación:** Tamaño completo, 4 índices preestablecidos de

reducción y 4 de ampliación, zoom de 25 a 400% en incrementos

del 1%

**Buzón de documentos:** Buzón de trabajos, casillero de memoria

extraíble, casillero de fax (con opción de sistema de fax)

## PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP) ESTÁNDAR

**Tipo/capacidad:** Procesador de documentos automático con

reversión/50 hojas

**Originales admitidos:**

5.5" x 8.5" - 11" x 17" (de media carta a doble carta)

**Pesos admitidos:** Simple faz: 16 lb Bond - 90 lb Index

(45 - 160g/m<sup>2</sup>); dúplex: 16 lb - 32 lb Bond (50 - 120g/m<sup>2</sup>)

## OPCIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL FAX

**Tipo de fax:** Sistema de fax 13

**Compatibilidad/compresión de datos:** Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión/velocidad del módem:**

Menos de 3 segundos por página/33.6 Kbps

**Memoria del fax:** Estándar con 12 MB

**Driver:** Driver de FAX en red

**Funciones del fax:** FAX en red, transmisión y recepción dúplex,

codificada y polling y difusión masiva

## OPCIONES ADICIONALES

**Capacidad para HyPAs:** Requiere opción de disco duro

**HD-6** (32GB)

**HD-7** (128GB)

Kit de autenticación de tarjetas (B)

Tarjeta de red Gigabit (**IB-50**)

IEEE 802.11b/g/n (**IB-51**)

ThinPrint (**UG-33**)

Kit de seguridad de datos (E)

## SOLO DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions es un líder mundial en la industria de la tecnología de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos galardonada que de forma constante marca la pauta en el sector para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? Kyocera ofrece una línea importante de aplicaciones de negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales e impresoras. Para obtener más información sobre las aplicaciones de negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.\*

\*La compatibilidad varía según el modelo.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com).

ECOSYS, PRESCRIBE, Command Center RX, Net Admin, KX Driver, Net Viewer y Mobile Print son marcas de registradas del grupo KYOCERA.

Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada

de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca

registrada de Microsoft, Inc.

Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2017 KYOCERA Document Solutions America,

Inc. Todos los derechos reservados.

IC# 855D400629

v112817



 **KYOCERA**  
Document Solutions